

Светодиодная лампа направленного свечения Geniled MR16-GU10-3x1w



Светодиодная лампа Geniled MR16-GU10-3x1w отличается низким потреблением электроэнергии, долговечностью и высокой светоотдачей, имеет стандартный цоколь GU10, что позволяет применять ее во многих областях, где требуется направленное освещение.

Тип цоколя	GU10
Потребляемая мощность	3 Вт
Светодиоды	Edison 1w, 3шт
Входное напряжение	180-240В, 50/60Hz
Угол рассеивания	35°
Световой поток	270 - 300 лм
Цветовая температура	Теплый белый: 2700 К Нейтральный белый: 4200 К Холодный белый: 6500 К
Индекс цветопередачи	> 80
Охлаждение	Алюминиевый радиатор
Материал корпуса	Алюминий, поликарбонат
Срок службы	> 35 000 час.
Рабочая температура	от -30° до 40°С
Размеры лампы	∅ 50 мм х 55 мм
Замена галогенной лампы	35 Вт
Транспортная упаковка: вес / габариты / кол-во шт. в упаковке	5,50 кг / 0,29х0,35х0,23 м / 100 шт.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости, электронными переключателями и таймерами.

Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled MR16-GU10-3x1w :

- В сравнении с аналогичными лампами с одним светодиодом той же мощности светодиодная лампа Geniled обладает большим световым потоком и углом рассеивания;
- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требуют специальной утилизации);
- Благодаря конструкции алюминиевого радиатора лампа нагревается не больше 70°С, что увеличивает область применения лампы;
- Отсутствуют шумы при работе лампы;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняют вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей (до 90%);
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 35 000 часов);
- Гарантийный срок 2 года.

